

Notlichtstrahler RNLS 2 x 18 - MK

zur großflächigen Ausleuchtung von Fluchtwegen und Rettungsflächen

Technische Daten

Gehäuse:	Polycarbonat	
Farbe:	grau (RAL 7035)	
Schutzart:	IP65	
Schutzklasse:	I	
Schlagfestigkeit:	IK8	
Montage:	Wandmontage / Deckenmontage	
Abmessungen (HxBxL):	463 x 415 x 128mm	
Eingangsspannung AC:	198 - 254V / 50Hz#	
Anschlussleistung AC:	70VA max.	
Schaltung:	Bereitschaft (Optional Dauerschaltung)	
Umgebungstemperatur:	+5°C bis +35°C	
Akkuspannung:	12V	
Autonomiezeit:	1h	3h
Nennkapazität:	12V - 12Ah	12V - 18Ah
Leuchtmittel:	2 x 18W LED (Spot 50°)	
Nennlichtstrom:	2 x 1.200lm	
Lichtfarbe:	6.500k	

- Notlichtversorgung im Kunststoffgehäuse mit allseitigen schwenkbaren Scheinwerfern zur Ausleuchtung von Fluchtwegen und Flächen
- Selbst überwachend (Autotest) mit Diagnose- und Steuerprogrammen für Ladungen und Verbraucherfunktionen
- Verriegelter Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltperre
- Automatisch Überwachung der Lampenfunktion einschließlich Störungsmeldung nach EN 62034
- Technische Ausführung nach EN 60598-2-22 und EN 62034 mit μ -Prozessor gesteuerter Elektronik
- Mit Tragegriff, geeignet für mobilen Einsatz (Multi-Clamp oder Befestigung an Ketten)
- Prüftaster mit Transportabschaltfunktion
- Option: Dauerlicht, schaltbar über Funkfernbedienung
- Option: Fernüberwachung bei stationärer Montage



Maßzeichnungen

